

03
SERIES

尼龙绳与船用缆绳
Nylon Ropes & Marine Mooring Lines
型号范围 / Model Range: 063-097

三股 / 八股尼龙绳、绝缘绳、牵引绳、引纸绳、起重绳及船用系泊缆，用于拖拽、绑扎与绳索作业，耐磨损、抗冲击。
3-strand / 8-strand nylon ropes, insulated, traction, paper-leading, lifting ropes and marine mooring lines for pulling, lashing and rope-access work.

系列构成 / Scope of Series (1 个小类)

No.	小类 / Sub-category	关键规格 / Key Specs	执行标准 / Std.	单页卡
01	尼龙绳索与缆绳系列 (绞制绳 / 船用缆绳 / 吊装绳 / 特种绳) Nylon Ropes & Marine Cables (Twisted, Marine, Lifting, Special)	按直径与材质；船用缆绳规格 Φ4 – Φ152 mm · 直径 Φ4 – Φ152 mm · 锦纶 (复丝 / 线)、丙纶长丝、丙纶、涤纶、迪尼玛 (Dyneema)	按绳索行业标准执行	含单页参数卡

检测与可追溯
Testing & Traceability

逐批出厂检测，随货提供检测报告与合格证，炉批号 / 批号可追溯。
Batch testing; test report and certificate supplied with each shipment, heat / batch traceable.

认证
Certification

ISO 9001 / 14001 / 45001 三体系；CE 为自我声明 + Beide 第三方检测 (吊装带 B-S201234123)。
ISO 9001 / 14001 / 45001; CE self-declaration with Beide third-party test (webbing slings B-S201234123).

定制与交期
Customisation & Lead Time

额定载荷、长度、端接形式、色标与标签可定制；MOQ 与交期以正式报价单为准。
Custom WLL, length, terminations, colour coding and tagging; MOQ and lead time per formal quotation.

说明：本系列参数卡为 YOWAYSLING 系列级汇总，后续各页为该系列型号级单页参数卡的合集，所有表格 100% 完整呈现。
Note: This datasheet summarises the series; following pages are the model-level single-page datasheets. All tables are shown in full.

询价与选型 / Enquiry & Selection: sales@yowaysling.com · WhatsApp +86 188 1625 2637 · 24 小时内响应
定制：额定载荷、长度、端接形式、色标与标签可按项目定制 / Custom WLL, length, terminations, colour coding and tagging available.



尼龙绳索与缆绳系列（绞制绳 / 船用缆绳 / 吊装绳 / 特种绳）

Nylon Ropes & Marine Cables (Twisted, Marine, Lifting, Special)

主要品种涵盖锦纶（复丝、线）、丙纶长丝（线）、丙纶、涤纶等系列，规格齐全；采用迪尼玛（Dyneema）纤维的绳索强度高、重量轻、不吸水。

Ranges cover nylon (multifilament/yarn), polypropylene filament, PP and polyester, in a full size spectrum; Dyneema ropes offer high strength, low weight and no water absorption.

技术参数 / Technical Specifications

材质 Material	锦纶（复丝 / 线）、丙纶长丝、丙纶、涤纶、迪尼玛（Dyneema） / Nylon (multifilament/yarn), PP filament, PP, polyester, Dyneema
类型 / 型号 Type / Model	三股/八股绞制绳、船用缆绳（三/六/八/十二股）、聚乙烯绳、绝缘绳、电力牵引绳、引纸绳、迪尼玛绳、尼龙吊装绳
工作载荷 WLL	按直径与材质；船用缆绳规格 Φ4 – Φ152 mm
安全系数 Safety Factor	按产品规格与用途，详见规格书
带宽 / 直径 Width / Dia.	直径 Φ4 – Φ152 mm
长度 Length	按客户需求定制
工作温度 Temp. Range	常温 / 水上作业环境
执行标准 Standard	按绳索行业标准执行
吨位色标 Color Code	白色 / 彩色 / 花色，按型号

产品特点 / Features

- 强力高、伸长低、抗磨损、耐磨蚀
- 防静电、光滑柔软、便于操作
- 迪尼玛绳重量轻、不吸水，水中作业便捷
- 对盐水、化学品、紫外线抗腐蚀性强
- 绞制绳、编织绳、绝缘绳、牵引绳品类齐全
- 适用于远洋运输、渔业、港口、军工、石油勘探
- High strength, low elongation, abrasion and wear resistant
- Anti-static, smooth and soft for easy handling
- Dyneema rope is light and non-absorbent — ideal in water
- Strong resistance to salt water, chemicals and UV
- Full range: twisted, braided, insulated and hauling ropes
- For ocean shipping, fishing, ports, defence and oil exploration

应用场景 / Applications

- 远洋运输与船舶缆绳
- 渔业捕捞与港口装卸
- 电力高空作业与牵引
- 石油勘探与海洋工程
- 国防军工与特种作业
- Ocean shipping and marine mooring
- Fishing and port handling
- Power-line aerial work and hauling
- Oil exploration and offshore engineering
- Defence and special operations

认证与合规 / Certifications: ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 三体系认证（中标联合（北京）认证有限公司）
Compliance: ISO 9001 / 14001 / 45001 certified by National Standard Integration (Beijing) Certification Co., Ltd.
定制 / OEM-ODM: 材质、直径、长度、颜色与两端扣环可定制 / Material, diameter, length, colour and end loops customisable