



高强酸洗吊装带（耐酸耐碱）

High-Strength Pickling Webbing Slings (Acid & Alkali Resistant)

高强酸洗吊带是作业中较为理想的索具：接触面较宽且平整，不易损伤被吊物；具有良好的耐酸及耐碱性，故适宜吊装涂料制品、塑料制品、机床及经表面处理或防腐保温管道的管材、管道等。高强酸洗吊带是电镀行业的理想吊具，规格齐全，安全负荷 0.5 吨至 20 吨大小不等。

A wide, flat contact face that protects the load, combined with good acid and alkali resistance — ideal for coated and plastic products, machine tools and surface-treated or anti-corrosion pipes. A dependable choice for electroplating and coating lines, rated 0.5–20 t in a full size range.

技术参数 / Technical Specifications

材质 Material	高强聚酯 / 耐酸碱高强纤维（表面处理专用） / High-tenacity polyester / acid- and alkali-resistant high-strength fibre (surface-treatment grade)
类型 / 型号 Type / Model	030 两头扣高强酸洗吊带（带护套）、031 白色高强酸洗吊带、032 双腿酸洗组合吊具、033 三腿酸洗组合吊具、034 四腿酸洗组合吊具
工作载荷 WLL	0.5 – 20 t（常规 1 – 20 t，另可提供 0.5 t 规格）
安全系数 Safety Factor	6:1（可按客户要求定制）
额定载荷 / 近似宽度 Tonnage / Width	近似宽度 40 – 300 mm（按吨位对应，见对照表）
长度 Length	可定制（按客户要求）
工作温度 Temp. Range	-40°C ~ +100°C
执行标准 Standard	JB/T 8521-1997；耐酸碱腐蚀
吨位色标 Color Code	国际色标：紫 1t / 绿 2t / 黄 3t / 灰 4t / 红 5t …（每条条纹约 1 t）

产品特点 / Features

- 耐酸碱：适合酸洗、电镀、磷化等表面处理工序的吊运
 - 接触面宽而平整，不划伤工件表面与防腐层
 - 5 个编号覆盖单根吊带与双腿 / 三腿 / 四腿组合吊具
 - 白色本体便于观察酸液污染与老化变色
 - 可按工况定制吨位、长度与组合腿数
- Acid and alkali resistant — suited to pickling, plating and phosphating lines
 - Wide, flat contact face protects the workpiece surface and coating
 - 5 item numbers: single slings plus 2-, 3- and 4-leg assemblies
 - White body makes acid contamination and ageing easy to spot
 - Custom WLL, length and number of legs

应用场景 / Applications

- 电镀行业：镀件、挂具吊运
 - 涂装与表面处理：喷涂件、防腐管材管道
 - 塑料与涂料制品：注塑件、涂层件吊装
 - 机床与机械：设备、零部件吊运
 - 化工：耐酸碱环境物料吊装
- Electroplating: plated parts and jigs
 - Coating & surface treatment: coated parts and anti-corrosion pipes
 - Plastic and coated products: moulded and coated parts
 - Machine tools: equipment and components
 - Chemical plants: acid- and alkali-resistant duty

认证与合规 / Certifications: CE（证书号 B-S201234123，吊装带）；ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 三体系认证（中标联合（北京）认证有限公司）
Compliance: CE (Cert. No. B-S201234123, webbing slings); ISO 9001 / 14001 / 45001 certified by National Standard Integration (Beijing) Certification Co., Ltd.
定制 / OEM-ODM: 可按吨位、宽度、长度及是否带护套定制，并可组合成套吊具 / Custom WLL, width, length and sleeve options; can be supplied as combined sling sets

表 1 • 酸洗吊装带吨位与近似宽度对照表（编号 030-034） Table 1 • Pickling Sling WLL vs. Width (No. 030-034)									
另可提供 0.5 t 规格；长度与组合腿数按工况定制，执行标准 JB/T 8521-1997 0.5 t available on request; length and number of legs to order									
额定载荷	1T	2T	3T	4T	5T	8T	10T	15T	20T
近似宽度 (mm)	40	50	60	80	100	120	150	200	300
宽度直接对应吨位，不做跨档替代。酸洗工况下的酸液浓度、温度与浸泡时间会影响带体寿命，建议定期检查并在出现变色、发硬、纤维剥落时立即停用。									